



Lapp - J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,6

J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,6 type 1591308

Model	J-Y(ST)Y
Artikelnummer	LA1591308
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1591308
GTIN	04044773102192

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.6 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	12
Aantal groepen getwist	12
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Chemische bescherming	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	9.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	95 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024