



Lapp - J-Y(ST)Y...LG 5x2x0,6

J-Y(ST)Y...LG 5x2x0,6 type 1591304

Model	J-Y(ST)Y
Artikelnummer	LA1591304
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1591304
GTIN	04044773102413

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.6 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	5
Aantal groepen getwist	5
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Chemische bescherming	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	7.2 mm
Min. toegelaten	72 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-30 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024