



# Lapp - A-2YF(L)2Y...ST III BD 30x2x0,8

A-2YF(L)2Y...ST III BD 30x2x0,8 type 1591224

<b>Model</b>	A-2YF(L)2Y
<b>Artikelnummer</b>	LA1591224
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1591224
<b>GTIN</b>	04044773103229

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
250 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)  
2000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	22.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	225 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-20 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 70 °C

