



Lapp - A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8

A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 type 1591218

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | A-2YF(L)2Y |
| Artikelnummer | LA1591218 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1591218 |
| GTIN | 04044773795691 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 11.2 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 112 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -20 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |

Dit productblad is gegenereerd op 01-01-2025