



Lapp - A-2Y(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8

A-2Y(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8 type 1591154

Model	A-2Y(L)2Y
Artikelnummer	LA1591154
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1591154
GTIN	04044773104226

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	40
Aantal groepen getwist	10
Getwist	Per vier
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Zonder
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	AI/PE
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 18 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur -20 - 50 °C
kabel, flexibele montage
Toegelaten buitentemperatuur -40 - 70 °C
kabel, vaste montage
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024