



Lapp - A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8

A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 type 1591217

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | A-2YF(L)2Y |
| Artikelnummer | LA1591217 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1591217 |
| GTIN | 04044773795684 |

Besteleenheden

| |
|-------------------|
| 1 MTR (Onverpakt) |
| 100 MTR (Ring) |
| 500 MTR (Haspel) |
| 1000 MTR (Haspel) |
| 2000 MTR (Haspel) |

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 4 |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Getwist | Per vier |
| Aderisolatie | PE |
| Adercodering | Kleur en ringen |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Samenslag | Bundels |
| Afscherming collectief | Zonder |
| Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal | Al/PE |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 8.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024