



# Lapp - A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8

A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 type 1591221

<b>Model</b>	A-2YF(L)2Y
<b>Artikelnummer</b>	LA1591221
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1591221
<b>GTIN</b>	04044773103427

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	12
<b>Aantal groepen getwist</b>	3
<b>Getwist</b>	Per vier
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Adercodering</b>	Kleur en ringen
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Samenslag</b>	Bundels
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>	Al/PE
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee

**IEC 60754-2**

**Halogeenvrij volgens** Nee

**IEC 60754-3**

**Buitendiameter circa** 13.5 mm

**Min. toegelaten** 135 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -20 - 50 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -40 - 70 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024