



Lapp - A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8

A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 type 1591221

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | A-2YF(L)2Y |
| Artikelnummer | LA1591221 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1591221 |
| GTIN | 04044773103427 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 12 |
| Aantal groepen getwist | 3 |
| Getwist | Per vier |
| Aderisolatie | PE |
| Adercodering | Kleur en ringen |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Samenslag | Bundels |
| Afscherming collectief | Zonder |
| Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal | Al/PE |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 13.5 mm
Min. toegelaten 135 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -20 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024