



Lapp - A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6

A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6 type 1591052

Model	A-2Y(L)2Y
Artikelnummer	LA1591052
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1591052
GTIN	04044773105698

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.6 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	12
Aantal groepen getwist	3
Getwist	Per vier
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Zonder
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	Al/PE
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2

Halogeenvrij volgens Nee

IEC 60754-3

Buitendiameter circa 11.5 mm

Min. toegelaten 115 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -20 - 50 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024