



# Lapp - A-2YF(L)2Y...ST III BD 30x2x0,6

A-2YF(L)2Y...ST III BD 30x2x0,6 type 1591033

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | A-2YF(L)2Y     |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1591033      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1591033        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773106503 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper       |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank       |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>               | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                   | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                   | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                   | Nee         |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                 | Nee         |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 20 mm       |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 200 mm      |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | -20 - 50 °C |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                | -40 - 70 °C |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024