



Lapp - A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 type 1591150

Model	A-2Y(L)2Y
Artikelnummer	LA1591150
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1591150
GTIN	04044773104479

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	1
Getwist	Per vier
Aderisolatie	PE
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Zonder
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	Al/PE
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 8.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 86 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024