



# Lapp -

N2XH-J 3 x 185 / 95 sm type 1550654

**Artikelnummer** LA1550654  
**Artikelkortingsgroep** 1900  
**Merk** Lapp  
**GTIN** 04044777295371

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper, blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	185 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Geleidervorm</b>	Sectorvormig
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Aderisolatie</b>	PE
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>	Ja
<b>Scherm</b>	Nee
<b>Litze</b>	Nee
<b>Aantal hulpaders</b>	0
<b>Loodmantel</b>	Nee
<b>Concentrische geleider</b>	Zonder
<b>Bewapening (Buiten)mantelmateriaal</b>	Nee Polyolefine
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging</b>	Volgens IEC/EN 60332-1-2
<b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>	Ja
<b>Isolatiebehoud</b>	Nee
<b>Functiebehoud</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	47.2 mm
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 90 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	0.6 kV
<b>Nominale spanning U</b>	1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024