



Lapp -

N2XH-J 3 x 70 / 35 sm type 1550650

Artikelnummer LA1550650
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
GTIN 04044777295333

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper, blank
Nominale geleiderdoorsnede	70 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm	Sectorvormig
Aantal aders	3
Aderisolatie	PE
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Scherm	Nee
Litze	Nee
Aantal hulpaders	0
Loodmantel	Nee
Concentrische geleider	Zonder
Bewapening (Buiten)mantelmateriaal	Nee Polyolefine
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Ja
Isolatiebehoud	Nee
Functiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	31.4 mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 90 °C
Nominale spanning U₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024