



Lapp - NEOPREEN H07RN-F 1X 4

H07RN-F 1X4 type 1600097

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | H07RN-F |
| Artikelnummer | LA1600097 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1600097 |
| GTIN | 04044773097771 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 4 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 1 |
| Aderisolatie | Overig |
| Adercodering (Buiten)mantelmateriaal | Kleur Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 9 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 24.3 mm |

Toegelaten -25 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 450 V
U0
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024