



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 381 3,6KV 16

ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X16 type
15381004

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAIN 381 3,6
Artikelnummer	LA15381004
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	15381004
fabrikant	
GTIN	04044777192342

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	16 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	61 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 90 °C
Toegelaten	-45 - 120 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024