



# Lapp - ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 25

ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X25 type  
15371006

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	TRAIN 371
<b>Artikelnummer</b>	LA15371006
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	15371006
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044777192045

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	12.1 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	60.5 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-35 - 90 °C
<b>Toegelaten</b>	-45 - 120 °C

**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024