



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 120

ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X120 type
15371011

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 371
Artikelnummer	LA15371011
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	15371011
fabrikant	
GTIN	04044777192090

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	120 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	21.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	107 mm
Toegelaten buitentemperatuur	-35 - 90 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -45 - 120 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024