



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 361 1,8KV 120 ZWART

ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X120 BK type
15361011

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | TRAIN 361 1,8 |
| Artikelnummer | LA15361011 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 15361011 |
| GTIN | 04044777191932 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 120 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024