



# Lapp - OLFLEX TRAIN 350 300V 19X1

ÖLFLEX TRAIN 350 300V 19X1 type 15350005

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	TRAIN 350 30
<b>Artikelnummer</b>	LA15350005
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	15350005
<b>GTIN</b>	04044777186013

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	19
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	12.1 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	60.5 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-35 - 90 °C
<b>Toegelaten</b>	-45 - 120 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024