



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 350 300V 24X1

ÖLFLEX TRAIN 350 300V 24X1 type 15350006

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAIN 350 30
Artikelnummer	LA15350006
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	15350006
GTIN	04044777255429

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	24
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	14.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	72 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-45 - 120 °C

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024