



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 350 300V 9X1,5

ÖLFLEX TRAIN 350 300V 9X1,5 type
15350012

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 350 30
Artikelnummer	LA15350012
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	15350012
fabrikant	
GTIN	04044777186082

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	9
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	11.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	46.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 90 °C

Toegelaten -45 - 120 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024