



Lapp - OLFLEX TRAIN 350 300V 2X1

ÖLFLEX TRAIN 350 300V 2X1 type 15350000

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAIN 350 30
Artikelnummer	LA15350000
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	15350000
GTIN	04044777185986

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	5.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	21.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 90 °C
Toegelaten	-45 - 120 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024