



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X25 ZGG

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X25 type
15345020

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | TRAIN 345 C |
| Artikelnummer | LA15345020 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 15345020 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044777255184 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 25 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 4 |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 24.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 144.6 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -35 - 90 °C |
| Toegelaten | -45 - 120 °C |

buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024