



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X 2,5 MGG

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4G2,5 type
15345028

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 345 C
Artikelnummer	LA15345028
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	15345028
GTIN	04044777383351

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	10.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast	54 mm

**geplaatst
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -35 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024