



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X 1,5 ZGG

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X1,5 type
15345001

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | TRAIN 345 C |
| Artikelnummer | LA15345001 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 15345001 |
| GTIN | 04044777185764 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 3 |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 8.7 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast | 43.5 mm |

**geplaatst
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage** -35 - 90 °C
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage** -45 - 120 °C

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024