



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X50 ZGG

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X50 type
15345023

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 345 C
Artikelnummer	LA15345023
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	15345023
fabrikant	
GTIN	04044777255276

Besteleenheden

100 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	50 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	27.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	165.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele	-35 - 90 °C

montage
Toegelaten -45 - 120 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024