



# Lapp - ÖLFLEX TRAIN 350 300V 37X1

ÖLFLEX TRAIN 350 300V 37X1 type 15350008

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | TRAIN 350 30   |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA15350008     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 15350008       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044777255481 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                       | 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 5 = soepel |
| <b>Aantal aders</b>   | 37                |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>               | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                   | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                   | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                   | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Ja                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                 | Nee               |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 16.7 mm           |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 83.5 mm           |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | -35 - 90 °C       |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                | -45 - 120 °C      |

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024