



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X25 ZGG

ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X25 type 15340019

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAIN 340 60
Artikelnummer	LA15340019
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	15340019
GTIN	04044777185719

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	20.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	101 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur	-45 - 120 °C

kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024