



Lapp - OLFLEX TRAIN 340 600V 3X16 ZGG

ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X16 type 15340016

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAIN 340 60
Artikelnummer	LA15340016
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	15340016
GTIN	04044777185689

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	16 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	16.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	81 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele	-35 - 90 °C

montage
Toegelaten -45 - 120 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Dit productblad is gegenereerd op 08-01-2025