



# Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X 1,5 ZGG

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X1,5 type  
15345002

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	TRAIN 345 C
<b>Artikelnummer</b>	LA15345002
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	15345002
<b>GTIN</b>	04044777185771

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	9.4 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast</b>	47 mm

**geplaatst  
Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage** -35 - 90 °C  
**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage** -45 - 120 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024