



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X 2,5 ZGG

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X2,5 type
15345004

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAIN 345 C
Artikelnummer	LA15345004
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	15345004
fabrikant	
GTIN	04044777185795

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	9.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast	47.5 mm

**geplaatst
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

-35 - 90 °C

-45 - 120 °C

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024