



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X 2,5 ZGG

ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X2,5 type
15340004

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 340 60
Artikelnummer	LA15340004
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	15340004
fabrikant	
GTIN	04044777185566

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	34.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur	-35 - 90 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -45 - 120 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024