



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 35 ZWART

ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X35 BK type
15331008

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | TRAIN 331 60 |
| Artikelnummer | LA15331008 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 15331008 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044777185467 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 35 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind 0 - 0 °C 0 - 0 °C |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Gewicht | 0 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024