



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 6X1

ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 6X1 type
15325013

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 325 C T
Artikelnummer	LA15325013
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	15325013
GTIN	04044777191567

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aantal aders	6
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	42.5 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-45 - 125 °C

