



Lapp - OLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 8X1

ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 8X1 type
15325014

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 325 C T
Artikelnummer	LA15325014
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	15325014
fabrikant	
GTIN	04044777191574

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aantal aders	8
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	9.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	46 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 105 °C

Toegelaten -45 - 125 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024