



Lapp - ÖLFLEX TRAY II 5G16AWG

ÖLFLEX Tray II 5G16AWG type 221605

Model	ÖLFLEX
Variante	Tray II
Artikelnummer	LA221605
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	221605
GTIN	04044773097559

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	9.7 mm
Min. toegelaten	41.4 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 105 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -25 - 90 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024