



Lapp - ÖLFLEX TRAY 2 5X 2,5 MGG

ÖLFLEX Tray II 5G14AWG type 221405

Model	ÖLFLEX
Variant	Tray II
Artikelnummer	LA221405
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	221405
GTIN	04044773098143

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	10.8 mm
Min. toegelaten	45.8 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -25 - 105 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -25 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024