



Lapp - ÖLFLEX TRAY II 5G12AWG

ÖLFLEX Tray II 5G12AWG type 221205

Model	ÖLFLEX
Variant	Tray II
Artikelnummer	LA221205
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	221205
GTIN	04044773098631

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
76 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	4 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	54.2 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 105 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -25 - 90 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024