



Lapp - OLFLEX TRAY 2 CY 4XAWG4 MGG

ÖLFLEX Tray II CY 4G4AWG type 2204040

Model	ÖLFLEX
Variant	TRAY II CY
Artikelnummer	LA2204040
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2204040
GTIN	04044773100105

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
610 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	28.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	180 mm
Toegelaten	-25 - 105 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 105 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024