



# Lapp - IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-OE

IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-OE type 2171775

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                   | Cat.5/5eInEth.2p |
| <b>Variant</b>                 | M12              |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA2171775        |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900             |
| <b>Merk</b>                    | Lapp             |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2171775          |
| <b>GTIN</b>                    | 04044776974505   |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kabeltype</b>  | SF/UTP    |
| <b>Categorie</b>  | 5E        |
| <b>Lengte</b>   | 5 m       |
| <b>Connectortype uiteinde 1</b>   | RJ45 8(4) |
| <b>Mantelkleur</b>  | Groen     |
| <b>Knikbeschermingstule</b>   | Gespoten  |
| <b>Borghendelbeveiliging</b>  | Ja        |
| <b>Kleur</b>  | Zwart     |
| <b>knikbeschermingstule Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                          | Nee       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>   | Nee       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>   | Nee       |
| <b>Geschikt voor sleepketting</b>   | Ja        |
| <b>Kabelconstructie</b>   | 1x4       |
| <b>AWG-maat</b>   | 26        |
| <b>Pinconfiguratie</b>  | 1:1       |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>   | IP20      |
| <b>NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)</b> | 67 %      |

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024