



Lapp - IE-EC-5-M12DF-S-10-P-2-26-FD-M12D-A

IE-EC-5-M12DF-S-10-P-2-26-FD-M12D-A type
2171748

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | Cat.5/5eInEth.2p |
| Variant | M12 |
| Artikelnummer | LA2171748 |
| Artikeltortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 2171748 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044776974307 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Kabeltype | SF/UTP |
| Categorie | 5E |
| Lengte | 10 m |
| Connectortype | M12 |
| uiteinde 1 | |
| Connectortype | M12 |
| uiteinde 2 | |
| Connectorbehuizing | IEC 61076-2-101-A1 |
| aansluiting 1 | M12-D |
| Materiaal | Kunststof |
| connectorbehuizing | |
| aansluiting 1 | |
| Connectorbehuizing | IEC 61076-2-101-A1 |
| aansluiting 2 | M12-D |
| Materiaal | Kunststof |
| connectorbehuizing | |
| aansluiting 2 | |
| Mantelkleur | Groen |
| Knikbeschermingstulpe | Gespoten |
| Kleur | Zwart |
| knikbeschermingstule | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Geschikt voor sleepketting | Ja |
| Kabelconstructie | 1x4 |
| AWG-maat | 26 |
| Pinconfiguratie | 1:1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) | 67 % |

