



Lapp - IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-RJ45

IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-RJ45 type
2171268

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | Cat.5/5e |
| Variant | Prof. A2pM1 |
| Artikelnummer | LA2171268 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 2171268 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044776731054 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Kabeltype | SF/UTP |
| Categorie | 5 |
| Lengte | 5 m |
| Connectortype | M12 |
| uiteinde 1 | |
| Connectortype | RJ45 8(4) |
| uiteinde 2 | |
| Connectorbehuizing | IEC 61076-2-101-A1 |
| aansluiting 1 | M12-D |
| Materiaal | Kunststof |
| connectorbehuizing | |
| aansluiting 1 | |
| Mantelkleur | Groen |
| Knikbeschermingstul | Gespoten |
| e | |
| Borghendelbeveiliging | Ja |
| g | |
| Kleur | Zwart |
| knikbeschermingstule | |
| Halogeenvrij volgens | Nee |
| IEC 60754-1 | |
| Halogeenvrij volgens | Nee |
| IEC 60754-2 | |
| Halogeenvrij volgens | Nee |
| IEC 60754-3 | |
| Geschikt voor | Ja |
| sleepketting | |
| Kabelconstructie | 1x4 |
| AWG-maat | 22 |
| Pinconfiguratie | 1:1 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| (IP) | |
| NVP-waarde (nominal | 67 % |
| velocity of | |
| propagation - | |
| nominale voortplantin | |
| gssnelheid) | |

Dit productblad is gegenereerd op 14-01-2025