



# Lapp - MONTAGESNOER 95 GROEN/GEEL UL/CSA

Multi-Standard SC 2.1 1X95 GNYE type  
4161400

<b>Model</b>	Multi-Std.
<b>Variant</b>	SC 2.1M
<b>Artikelnummer</b>	LA4161400
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	4161400
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773419467

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	95 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Aderkleur</b>	Groen/geel
<b>Buitendiameter circa</b>	18.2 mm
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Nominale spanning U0</b>	450 V
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse</b>	Eca

**brandgedrag volgens  
EN 13501-6  
Euroklasse** Zonder  
**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse** Zonder  
**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024