



Lapp - MONTAGESNOER 25 GRIJS UL/CSA

Multi-Standard SC 2.1 1X25 GY type 4161006

Model	Multi-Std.
Variant	SC 2.1M
Artikelnummer	LA4161006
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	4161006
GTIN	04044773227253

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Aderisolatie	PVC
Aderkleur	Grijs
Buitendiameter circa	10.2 mm
Nominale spanning U	750 V
Nominale spanning U0	450 V
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse	Zonder

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse** Zonder
**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse** Zonder
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024