



Lapp - MONTAGESNOER 25 GEEL UL/CSA

Multi-Standard SC 2.1 1X25 YE type 4161010

Model	Multi-Std.
Variant	SC 2.1M
Artikelnummer	LA4161010
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	4161010
GTIN	04044773227215

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Aderisolatie	PVC
Aderkleur	Geel
Buitendiameter circa	10.2 mm
Nominale spanning U	750 V
Nominale spanning U₀	450 V
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling	Zonder

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024