



Lapp - MONTAGESNOER 1 GROEN/GEEL UL/CSA SC2.1 B2000

Multi-Standard SC 2.1 1X1 GNYE type
4160300K

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | Multi-Std. |
| Variant | SC 2.1M |
| Artikelnummer | LA4160300K |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 4160300K |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044774695686 |

Besteleenheden

2000 MTR (Haspel)
2000 MTR (Doos)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 1 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende | Zonder |

**druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024