



# Lapp - MONTAGESNOER 1 BRUIN UL/CSA SC2.1 B2000

Multi-Standard SC 2.1 1X1 BN type 4160303K

<b>Model</b>	Multi-Std.
<b>Variant</b>	SC 2.1M
<b>Artikelnummer</b>	LA4160303K
<b>Artikeltortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	4160303K
<b>GTIN</b>	04044774695747

## Besteleenheden

2000 MTR (Doos)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind 0 - 0 °C 0 - 0 °C
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende</b>	Zonder

**druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**

**Euroklasse** Zonder

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

**Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024