



# Lapp - LiY 1x0,25 OG

LiY 1x0,25 OG type 4126009S

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                   | LiY              |
| <b>Variant</b>                 | w/o coloured str |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA4126009S       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900             |
| <b>Merk</b>                    | Lapp             |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 4126009S         |
| <b>GTIN</b>                    | 04044774695105   |

## Besteleenheden

250 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel    |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                   |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                  |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                  |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024