



Lapp - ÖLFLEX 191 CY 4X 95 MGG

ÖLFLEX 191 CY 4G95/3/0AWG type 3025947

Model	ÖLFLEX
Variant	191 CY
Artikelnummer	LA3025947
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	3025947
GTIN	04044773191509

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
300 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	95 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse	s3

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d0

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a3

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 50 mm
Min. toegelaten 300 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 90 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024