



Lapp - UNITRONIC 300 STP 6X2X24AWG

UNITRONIC 300 STP 6x2x24 AWG type
302406STP

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variant | 300 STP |
| Artikelnummer | LA302406STP |
| Artikeltortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 302406STP |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044776794998 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 6 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Folie en vlechtwerk |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |

Buitendiameter circa 8.7 mm
Min. toegelaten 52.2 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -25 - 105 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 105 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024